


Voorbeelden werkplekinstructiekaart

Het doel van werkplekinstructiekaarten is de medewerkers en anderen op de werkplek zo specifiek mogelijk te informeren over risico's van de stoffen en de noodzakelijke maatregelen die getroffen moeten worden. Zo specifiek mogelijk, betekent dat dit aansluit op de situatie in uw organisatie. Dit vraagt dus om een 'vertaalslag' van de uitgebreide informatie uit het veiligheidsinformatieblad (VIB) van een product naar de concrete toepassing in uw eigen situatie. Hier zijn verschillende varianten in mogelijk. Zie onderstaande voorbeelden die als worddocument uit Stoffenmanager geëxporteerd kunnen worden. De eerste variant bevat wat meer technische informatie, bij de tweede variant ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de maatregelen.

Werkplekinstructiekaart			
Locatie/Afdeling in gebruik	GGZ desinfectie		
Productnaam	Alcohol 70% met IPA		
Samenstelling (component/concentratie/CAS-nummer)	ethanol	90,00 %	64-17-5
	Isopropylalcohol	10,00 %	67-63-0
Signaalwoord	Gevaar		
Gevaaretiketten			
H-zinnen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp		
P-zinnen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar... P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren		
Ventilatie	Ruimteventilatie		
Preventie			
Adembescherming			
Oog-, gelaatsbescherming	Veiligheidsbril met zijkleppen (bij kans op spatten of nevel)		



Handschoenen	Nitrilrubber
Beschermende kleding	
Eerste hulp	
EHBO oogcontact	Ogen met geopend ooglid enkele minuten uitspoelen met water.
EHBO inademing	Frisse lucht.
EHBO huidcontact	Afspoelen, is niet prikkelend voor de huid.
EHBO inslikken	Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
EHBO algemene info	
EHBO info arts	
Blusstoffen, opslag en opruiming	
Opslagvoorschriften	Goede ventilatie. Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontlading statische elektriciteit. verpakking gesloten houden. Koel en droog bewaren.
Opruimvoorschriften	Beschermende kleding. Niet beschermdde personen op afstand houden. Met absorptiemateriaal (zand, bergmeel, universele binder, zaagmeel) opnemen. Restanten met water verdunnen en niet in riool, oppervlaktewater of bodem laten komen.
Blusstoffen	CO ₂ , bluspoeder of waterstraal.
Gevaren milieu	Waterbezwaarlijkheid 11: weinig schadelijk voor in water levende organismen.
Maatregelen milieu	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.



Werkplekinstructiekaart: Calligator

Datum: 09-12-2017

Gevaar eigenschappen

Signaalwoord:
Waarschuwing



H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken

Beschermende middelen



Veiligheidsbril met
zijkleppen



Neopreen



Werkkleding

Ventilatie

Ruimteventilatie

+ EHBO

Algemene informatie

Hulpverlener: let op zelfbescherming!

Product bevat isothiazool verbindingen die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij klachten onder medische behandeling stellen.
Bij brand vormen zich gevaarlijke gassen, niet inademen.

Huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk met veel water spoelen. Bij aanhoudende huidirritatie arts raadplegen.

Oogcontact

Aanraking met de ogen voorkomen. Oogdouche gereed houden. Minimaal 15 minuten spoelen met veel water. Bij irritatie oogarts raadplegen.

Inslikken

Mond grondig laten spoelen met water.

Opslag

Opslagvoorschriften

Aerosolvorming tegengaan. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslagruimte goed ventileren.

Calamiteiten

Opruimvoorschriften

Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen. In absorptiemiddel opnemen en volgens voorschriften afvoeren.

Blusstoffen

Product is niet brandbaar. Blusstoffen op de omgeving afstemmen. Bluswater opvangen, niet in riool, oppervlaktewater of grondwater laten komen.

Milieu

Gevaren milieu

Bevat minder dan 5% polycarboxylaten.
Waterverontreinigingsklasse (Duitsland) WGK1

Maatregelen milieu

Niet in riool, oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen.

